



STX-6550UHD e-Screen

negro

- La gama STX ofrece imágenes de gran calidad y óptima nitidez en resolución Ultra-HD, que crea una imagen totalmente nítida y permite visualizar hasta un 400 % más de datos en pantalla en comparación con una imagen Full-HD
- Una calidad de imagen perfecta; nunca pierda de vista un botón o una barra de desplazamiento. El vidrio protector óptico elimina el espacio de aire de las pantallas táctiles convencionales y ofrece una imagen más iluminada y clara
- La tecnología multitáctil de la gama STX puede usarse con dispositivos pasivos como un dedo o un lápiz táctil fino y preciso. El controlador opcional permite el reconocimiento de objetos para ordenadores con Windows 10
- El diseño duradero y ultrafino de la gama STX tiene un aspecto no intrusivo, minimalista y profesional que encajará en cualquier entorno empresarial
- El sensor de brillo automático integrado garantiza imágenes óptimas y cómodas bajo cualquier calidad de luz a la par que reduce considerablemente el consumo energético
- Las técnicas avanzadas de fabricación, junto con el uso de una cubierta de vidrio de solo 2 mm, suponen una reducción del 30 % del peso respecto a las pantallas táctiles de gran formato

Ref.: **7-801150-65**


EAN: **8713797087131**



- Vidrio protector óptico
- Resolución 4K/Ultra HD
- Vidrio antirreflejo
- Tecnología táctil de infrarrojos de alta precisión
- Diseño sin ventilador
- Ranura OPS
- Soluciones de montaje EasyFix
- Ajuste de luminosidad automática
- Bajo consumo energético

Accesorios recomendados

- e-Cleaner Ref.:7-121600
- Lápiz ergonómico Ref.:7-192100
- Flipbox Software Suite Ref.:7-197002
- Soporte XL eléctrico móvil de altura ajustable Ref.:7-194262



1	Power
2	SPDIF
3	Audio out
4	IR extender
5	PC audio in
6	VGA (PC)
7	HDMI 2
8	HDMI 1
9	DisplayPort
10	Service USB port
11	Touch USB 2
12	Touch USB 1
13	RS232
14	Ethernet

Especificaciones del producto

Color

Dimensiones del producto	W: 1547 x H: 894 x D: 89 (mm)
Tamaño del bisel	27 mm
Ángulo de visualización máx.	H: 178 ° / V: 178 °°
Tamaño en diagonal	65"
Luminosidad	350 cd/m²
Relación de contraste	4000:1
Tiempo de respuesta	8 ms
Colores admitidos	1.07 mil millones
Resolución de pantalla / velocidad de cuadro	3840 x 2160 / 60 Hz
Resolución de entrada / velocidad de cuadro	3840 x 2160 / 60 Hz
Ranura OPS	Sí
Diseño sin ventilador	Sí
Control de la pantalla	RS-232C, Teclado numérico, Mando a distancia por IR, Ethernet
Ajuste de luminosidad automática	Sí
Altavoz	2x10W@4Ω
Accesorios de la interfaz de montaje	VESA 100x100
Consumo de energía / modo de espera	190 / 0.5 (Watt)
Durabilidad / vida útil	16/7 / - hours
Conectores de entrada	HDMI 2.0 (2x), Display port 1.2, VGA, PC audio-in, IR extender
Conectores de salida	Audio-out, SPDIF audio-out
Tecnología táctil	Infrarrojo avanzado de alta definición
Funcionamiento táctil	puntero pasivo de 2 mm, Dedo, Guante, Aguja, Palma
Número de puntos táctiles	20
Controlador	Win: Instalación automática (controlador opcional) / Mac: Controlador
Sistemas operativos compatibles	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OSX

Garantía del producto	5 años
-----------------------	--------

Logística del producto

Producto SAP / EAN / KEA	867825000 / 8713797087131 / 7-801150-65
Dimensiones de embalaje	W: 275 x H: 1690 x D: 1025 (mm)
Peso (bruto/neto)	49.50 kg / 37.00 kg